

Защищенный контроллер



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищённый, надёжный и мощный

STONEX S4II – новое поколение защищённых контроллеров Stonex для широкого спектра полевых работ, где требуется высокопроизводительное ПО Windows Mobile PC. STONEX S4II - универсальный инструмент для профессиональных геодезистов и специалистов ГИС.

Технические характеристики S4II C/H

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Операционная система | Windows Mobile 6.5 |
| Процессор | TI Sitara™ AM335x 1GHz |
| RAM | 512MB |
| ROM | 8Гб |
| | Поддерживает карты SD до 32Гб |

ИНТЕРФЕЙС И ВХОДЫ

| | |
|-----------------------|--|
| Мультимедиа | Встроенные динамики, микрофон, телефон, поддержка записи и воспроизведения |
| Клавиатура | Алфавитно-цифровая клавиатура, поддержка рукописного ввода |
| Разъем питания | Внешний разъем питания |
| Слот для SD Карты | Поддержка micro SD до 32 Гб |
| USB порт, Serial порт | да |

ДИСПЛЕЙ

| | |
|------------|-----------------------------|
| Модель | Blanview TFT, LED подсветка |
| Разрешение | 480 × 640 VGA |
| Размер | 3.7 дюйма |

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bluetooth устройства | 2.1+EDR |
| WIFI | 802.11 b/g Wireless LAN |

ПИТАНИЕ

| | |
|--------------|--|
| Батарея | Bp-5S, Li-Ion батарея 7.4V - 3400 mAh (S9i/S4II C-H) |
| Время работы | До 10 часов |

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Размеры | 193 × 91 × 42 mm (L*W*D) |
| Вес | 600g (с батареей) |
| Влажность | 5% ~ 95% без конденсата |
| Рабочая температура | -30°C to +60°C |
| Температура хранения | -30°C to +70°C |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Падение | Выдерживает падение с высоты 1.5м |

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Картонная коробка, Адаптер, USB кабель, Батарея, Ремешок, Стилус, Защитная пленка для экрана, Зарядное устройство

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S4II H

КАМЕРА

| | |
|-------------------|-----------------|
| Статический режим | Автофокус 5 MP |
| Формат | JPG (2048×1536) |
| Видео режим | VGA разрешение |

GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---|
| Каналы | 72 |
| | GPS/QZSS: L1 C/A code |
| | SBAS: L1 C/A code |
| Отслеживаемые сигналы | WAAS, EGNOS, MSAS |
| | ГЛОНАСС: L10F |
| | GALILEO: E1 B/C |
| | BeiDou: B1 |
| Точность | Определение скорости: 0.05 м/с Позиционирование: 2.5м DGPS: субметровая |

| | |
|---------------------------|-------|
| Макс. скорость обновления | 4Hz |
| Холодный старт | 29сек |

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ

RTCM 2.3, дифференциальный NMEA 0183, UBXbinary, u-blox запатентованный

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

| | |
|-------------------------|---|
| Коммуникационный модуль | Встроенный универсальный GSM/GPRS модуль (3.5G) |
| Мультимедиа | Мультимедийное сообщение |
| Голосовые звонки | Включен |
| SIM Карта | Слот для SIM карты |

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ПОСТАВЩИК STONEX

STONEX®
Part of UniStrong

Via Cimabue 39 - 20851 Lissone (MB) Italy
Phone +39 039 2783008 | Fax +39 039 2789576
www.stonex.it | info@stonexpositioning.com
Импортер ООО "НоваНэт" www.nova-net.ru
+7 495 988 27 75